

# 漏液センサー RS-1500 シリーズ

RS-1500シリーズ  
AMP内蔵 検知部 紙あり

		RS-1500FA	RS-1000PA
入力電圧	DC5V (-5%) ~ 24V (+5%)		
消費電流	20mA以下		
LED表示	漏液検知時: LED赤点灯 (正常時LED緑点灯)		
検知出力	PNPトランジスターオープンコレクター出力50mA 1系統 (正常時ON)		
周囲温度	-10℃~60℃		
材質	ケース本体	PFA	PP (ポリプロピレン)
	ケーブル	FEP	耐熱PVC (耐熱ビニル)
	表示ランプ	エポキシ樹脂(ランプ埋込)	エポキシ樹脂(ランプ埋込)
防水加工	有 (密閉方式)		有 (密閉方式)
重量	約55g		約55g
吸液紙	必要 (標準セットに10枚付属)		
取付具	3種類の取付具から指定 (P/N-6417・P/N-6418・P/N-6419)		

取付具

	P/N-6417	P/N-6418	P/N-6419	P/N-6416	P/N-6420B
材質	SUS304+黒ニッケルメッキ	PVC (硬質塩ビ)	PVC (硬質塩ビ)	SUS304+黒ニッケルメッキ	PVC (硬質塩ビ)
備考	取付ビス穴 M3用	取付ビス穴 M3用	取付ビス穴 M4用	紙なしタイプ PNを除く	紙なしタイプ PNを除くM4用