

漏液センサー RS-3000 シリーズ

仕様 検知部

		RS-3000FA	RS-3000FAP
入力電圧		DC 12V~24V (+10%)	
消費電流		20mA以下	
LED表示		漏液検知時：LED赤点灯（正常時LED緑点灯） 検知部浮上時 LED赤点灯	
検知出力		NPNトランジスターオープンコレクター出力50mA 1系統（正常時ON）	
周囲温度		-10℃~60℃	
材質	ケース本体	PFA	
	ケーブル	FEP 3芯シース線	
	表示ランプ	エポキシ樹脂(ランプ埋込)	
防水加工		有（密閉方式）P67相当	
重量		約40g	
吸液紙		使用する	使用しない
取付具		P/N-6440	P/N-6716,P/N-6430

仕様 制御部

		RS-3000C
供給電圧		DC 24V±10%
消費電流		200mA以下
LED表示		入力各点に個別対応表示（各8点×緑・赤 2色） 正常時：緑点灯 漏液時又は取付異常時：赤点灯
入力点数		1～8個
出力回路		リレー出力 X 1点 正常時：閉、漏液時又は異常時：開、非通電時：開
出力容量		DC 24V 1A（抵抗負荷）
周囲温度		-10℃~60℃
ケース材質		ABS樹脂
ケーブル接続		入力部：コネクタ X 8点（ロック機能付き） 電源 出力部：コネクタ X 1点（ロック機能付き） *コネクタ配線 工具不要
設置方法		DINレール対応 ビス止め可能
配線異常時		断線探知 可能
適用センサ		RS-3000FA、RS-3000FAP *RS-3000FA-BZ、*RS-3000FAP-BZ
		*ブザー機能付きセンサ